

SPITFIRE P370



Gegevens apparaat		
Naam	Spitfire P 370	Spitfire P 370 C60
Slagkracht (Joules)	340	340
Gewicht (kg)	2.8	3.2
Afmetingen LxIxH (mm)	435/69/208	450/69/240
Patroon caliber	6.3/10 (10 ladingen per schijf)	6.3/10 (10 ladingen per schijf)
Patroon kleuren	Bruin, Groen, Geel, Rood	Bruin, Groen, Geel, Rood
Nagelcapaciteit	1 in Nagelgeleider	10 in magazine (1 strip)
Langte bevestigingen (mm)	15 tot 70 (80 en 90 voorgeboord)	15 tot 60 in strip

Karakteristieken
Automatisch terugkerende plunjer door rubberen veer
Volautomatisch apparaat (1 nagel per second met magazijn)
Krachtregeling met een draaischijf met een indicator
Verschillende nagelgeleiders voor verschillende toepassingen

Veiligheidsspecificaties
C.I.P Goedkeuring 001137 / BSI Kitemark Goedkeuring KM05325
BA Goedkeuring 104 / DGA Goedkeuring 100
Indirect klasse A1 (A*), snelheid < 100 m/s
Volledige indrukking nodig om het apparaat te activeren
Schokabsorbtiebumper voor meer comfort
Makkelijk en snel onderhoud
Venster voor het checken van de aanwezigheid van een patroon
Geluidsniveau bij de gebruiker, EN 12549 : LWA,1s = 114 dB(A) / LpA,1s,1m = 101 dB(A) / LpA,1s,0 = 105 dB(A)
Vibratie, EN ISO 8662-11 : 6.6 m-s ⁻²

Toebehoren	Verbruiksmateriaal
Enkel schot	C9, CR9, CR9P, SC9, SBR9, SA9, CT30, C9 clip A, Afstandhouders, Bekistingsdop, staff, metalen P-CLIP, CR9TP
Magazijn	C9, SC9 (15 tot 60 mm in strip), metalen P-CLIP
Kit CI 40 to 120	CI-6 & CI-9
Kit SA12-8	SA12-8 + RE 25 to 40