

SPIT PULSA 800E



+ Perche
Pulsa 800 E-Lift



En conformité avec :
EN 12549
EN ISO 11148-13
Directive outil :
2006/42/EC
2011/65/UE
1999/5/EC
CEM 2004/108/EC
Cartouche de gaz :
75/324/EC
Batterie : 2006/66/EC
Chargeur : 2006/95/EC
CEM 2004/108/EC

Données techniques de l'outil

Nom	SPIT PULSA 800E
Puissance (Joules)	82
Poids (kg)	3,7 kg (avec batterie)
Dimension LxlxH (mm)	385x114x309
Énergie	Cartouche de gaz et batterie
Longueurs des fixations	15 à 40 mm en bande

Caractéristiques

Guide-clou pour accessoires électriques
Outil entièrement automatique (1000 tirs/heure)
Magasin de 20 fixations (bande de 10)
Indicateurs gaz et batterie : vérification permanente des niveaux de gaz et batterie
Technologie Start & Go : économie d'énergie, auto-coupure après 1 min de non-utilisation
Faible effort de mise en appui (4,5 kg)
Absorbeur d'énergie automatique
Dosage de gaz automatique (Température de fonctionnement -15 °C à +49 °C)
Temps de charge batterie : 90 min (25 min = 500 fixations)
Cartouche de gaz : 750 tirs (20 °C), batterie jusqu'à 3 000 tirs

Spécifications de sécurité

Agrément CE
L'appui complet de l'outil est nécessaire pour déclencher le tir
Sécurité avec témoin lumineux on/off
Niveau sonore, EN 12549 : LpA,1s,1m=96dB(A) / Lp Cpeak=135 dB (C)
Vibration, EN ISO 8662-11 : 4.1 m·s ⁻²

Accessoires	Consommables
Magasin 50 clous - ATTENTION : non compatible avec perche Pulsa 800 E-Lift	C6, HC6, CG6, CT-CLIP, E-CLIP, E-CAV, CLIPELEC, ... TRH-CLIP
Guide-clou magnétique	Crochet métallique P-CLIP
Kit de nettoyage	
Perche Pulsa 800 E-Lift	