

SPIT PULSA 800P+



En conformité avec :
 EN 12549
 EN ISO 11148-13
 Directive outil :
 2006/42/EC
 2011/65/UE
 1999/5/EC
 CEM 2004/108/EC
 Cartouche de gaz :
 75/324/EC
 Batterie : 2006/66/EC
 Chargeur : 2006/95/EC
 CEM 2004/108/EC

Données techniques de l'outil	
Nom	SPIT PULSA 800P+
Puissance (Joules)	100
Poids (kg)	3,7 kg (avec batterie)
Dimension LxlxH (mm)	396x114x309
Énergie	Cartouche de gaz et batterie
Longueurs des fixations (mm)	15 à 40 mm en bande

Caractéristiques
Guide-clou spécial plaquiste
Outil entièrement automatique (1000 tirs/heure)
Magasin de 20 fixations (bande de 10)
Faible force de mise en appui (4,5 kg)
Indicateurs gaz et batterie : vérification permanente des niveaux de gaz et batterie
Technologie Start & Go : économie d'énergie, auto-coupure après 1 min de non-utilisation
Dosage de gaz automatique (Température de fonctionnement -15 °C à +49 °C)
Temps de charge batterie : 90 min (25 min = 500 fixations)
Cartouche de gaz : 600 tirs (20 °C), batterie jusqu'à 3 000 tirs

Spécifications de sécurité
Marquage CE
L'appui complet de l'outil est nécessaire pour déclencher le tir
Sécurité avec témoin lumineux on/off
Niveau sonore, EN 12549 : LpA,1s,1m=96dB(A) / Lp Cpeak=135 dB (C)
Vibration, EN ISO 8662-11 : 4.4 m·s ⁻²

Accessoires	Consommables
Magasin 50 clous	C6, HC6, CW6
Guide-clou magnétique	Rondelle métallique
Kit de nettoyage	