

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. BDI SGA-003

(Versione 1)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ELEMATIC SIGILLANTE ACRILICO**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **Numero di lotto: vedi confezione del prodotto**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

EN 15651-1: F-EXT-INT

Sigillante acrilico per fughe in elementi di facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto, 5 - 35127 Padova – Italia**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: --
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3, Sistema 4 per il comportamento al fuoco**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato **4Ward Testing**, numero d'identificazione **2538**, ha effettuato la verifica del tipo secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651, rilasciando Rapporto di prova **NLR1806**.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: --
9. Prestazione dichiarata:

EN 15651-1: F-EXT-INT

Condizionamento: Metodo A (ISO 8340)

Substrato: Malta M1 (senza primer)

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Norma
Comportamento al fuoco (EN 13501)	Classe F	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente	Vedi relativa Scheda di Sicurezza	
Ermeticità all'aria e all'acqua		EN 15651-1: 2012
Resistenza alla colatura (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perdita di volume (ISO 10563)	≤ 25 %	
Comportamento alla trazione – allungamento a rottura (ISO 8339)	≥ 100 %	
Comportamento alla trazione – a temperatura costante (ISO 9046)	Superata	

Comportamento alla trazione – allungamento dopo immersione in acqua (ISO 10591)	≥ 100 %	
Durabilità	superata	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

ANDREA SANTINI
General Manager

Padova, 27/06/2013