

SPITFIRE P560



En conformité avec :
 EN 15895+A1 : 2018
 EN 12549
 Directive outils:
 2006/42/EC
 Charges:
 2013/29/UE
 EN 16264

Spécifications outil	
Nom	SPITFIRE P560
Puissance (joules)	520
Poids (kg)	4,2 (3,7 en version monocoup)
Dimensions LxlxH (mm)	363/277/77 (363/215/77 en version monocoup)
Calibre des charges	6,3/16 (10 charges par disque)
Couleurs des charges en disque	Jaune, bleu, rouge, noir
Nombre de clous	10 clous par bande
Longueur consommables (mm)	26 en bande (monocoup également disponible)

Caractéristiques
Cloueur spécial bardage et couverture métallique
Avance automatique des charges
Pas de réglage de puissance mécanique
Système de déverrouillage rapide
Entretien facile
Différents embouts
Système de stabilité STAB

Spécifications de sécurité
Marquage CE
Tir indirect classe A1 (A*), vitesse < 100 m/s
L'appui complet de l'outil est nécessaire pour déclencher le tir
Visualisation de la présence du disque
Niveau de bruit pour l'opérateur, EN 12549 : LWA,1s = 118 dB(A) / LpA,1s,0 = 111 dB(A) / Lp Cpeak = 144 dB(C)
Vibration, EN ISO 8662 < 2,5 m.s ⁻²

Accessoires	Consommables
Chargeur	Bande HSBR14
Guide clou monocoup	HSBR14
Kit adaptateur caillebotis SA12-8	SA12-8 + RE 25 à 40